



ПОДБОР

ЛЕСНЫХ МУЛЬЧЕРОВ
FÖRSTER

НА ФРОНТАЛЬНЫЕ
МИНИПОГРУЗЧИКИ



ПОДБОР ЛЕСНЫХ МУЛЬЧЕРОВ FÖRSTER НА ФРОНТАЛЬНЫЕ МИНИПОГРУЗЧИКИ

Подбор выполнен по опорным пунктам:



Мощности ДВС



Потоку и давлению в гидросистеме



Грузоподъемности

Важно обратить внимание и на другие аспекты, один из которых заключается в том, что некоторые погрузчики можно агрегатировать с мульчером только при наличии HiFlow.

MUSTANG



Модель	Масса, тонн	Мощность, л.с.	Поток масла, л/мин	HiFlow, л/мин	Подходящие модели
1650R	2,8	70	71,4		FMW-S 160; FMW 150; FS-N 130-150; FLIM-V 150
1900R	3,1	70	70		FMW-S 160; FMW 150; FS-N 130-150; FLIM-V 150
2200R	3,6	72	90		FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180
2600R	3,7	72	90		FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180
2700V	3,6	72	89		FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180
3300V	4	72	89		FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180
4000V	5	99	121		FMW 180; FM-B 140-180
1750RT	3,9	68,4	70		FMW-S 160; FS-N 130-150; FLIM-V 150
2100RT	4,5	68,4	94		FMW-S 160-190; FS-N 130-150; FLIM-V 150
2500RT	4,5	74,3	94		FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180



Модель	Масса, тонн	Мощность, л.с.	Поток масла, л/мин	HiFlow, л/мин	Подходящие модели
236B3	3,2	71			
242B3	3,2	71			
246C	3,3	73			
256C	3,4	83	84		FMW 150; FMW 180; FM-B 140-180
262C	3,6	83			
257B3	3,6	71			
259B3	4	71			
279C	4,5	83	84		FMW 150; FMW 180; FM-B 140-180
277C	4,3	83			
289C	4,7	83			
287C	4,5	83			



Модель	Масса, тонн	Мощность, л.с.	Поток масла, л/мин	HiFlow, л/мин	Подходящие модели
L215	2,4	60	102		FMW-S 150-190; FSX-N 90-110 FS-N 110-150 FLIM-V 130-150
L218	2,7	60	102		FMW-S 150 -190; FSX-N 90-110 FS-N 110-150 FLIM-V-150
L220	2,9	60	115		FMW-S 150 -190; FSX-N 90-110 FS-N 110-150 FLIM-V-150
L223	3,4	74	115		FMW-S 190; FMW 150 FMW 180; FS-N 150; FM-B 140-180
L225	2,6	82	115		FMW 150-180; FM-B 140-180
L230	3,8	90	115		FMW 150-180; FM-B 140-180
C227	3,3	74	85	115	FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180
C232	4,4	82	85	131	FMW 150-180; FM-B 140-180
C238	4,6	90	85	131	FMW 150-180; FM-B 140-180

CASE
CONSTRUCTION



Модель	Масса, тонн	Мощность, л.с.	Поток масла, л/мин	HiFlow, л/мин	Подходящие модели
SR175	2,8	60	72	108	FMW-S 150-190; FSX-N 90-110; FS-N 110-150; FLIM-V 130-150
SV185	3	60	72	108	FMW-S 150-190; FSX-N 90-110; FS-N 110-150; FLIM-V 130-150
SR200	3,1	74	85	116	FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180
SR220	3,4	82	85	131	FMW 150-180; FM-B 140-180
SV250	3,6	82	85	131	FMW 150-180; FM-B 140-180
SR250	3,5	90	85	131	FMW 150-180; FM-B 140-180
SV300	3,8	90	85	131	FMW 150-180; FM-B 140-180
TR270	3,7	74	85	115	FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180
TR320	4,3	90	85	131	FMW 150-180; FM-B 140-180;
TV380	4,6	90	85	131	FMW 150-180; FM-B 140-180;

JCB



Модель	Масса, тонн	Мощность, л.с.	Поток масла, л/мин	HiFlow, л/мин	Подходящие модели
150T	3,6	60	70	100	FMW-S 150-190; FSX-N 90-150; FLIM-V 130-150
190T	3,7	60	70	100	FMW-S 150-190; FSX-N 90-150; FLIM-V 130-150
205T	3,9	60	70	100	FMW-S 150-190; FSX-N 90-150; FLIM-V 130-150
225T	4,6	74	87	135	FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180
260T	4,8	74	87	135	FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180
300T	5	92	87	135	FMW 180; FM-B 140-180
320T	5,2	92	87	135	FMW 180; FM-B 140-180

MITSUBISHI

Модель	Масса, тонн	Мощность, л.с.	Поток масла, л/мин	HiFlow, л/мин	Подходящие модели
MSS90	3	64	66		
MSS90 J	3	64	66		
MSS125	3,5	84,5	82		FMW 150-180; FM-B 140-180

JOHN DEERE

Модель	Масса, тонн	Мощность, л.с.	Поток масла, л/мин	HiFlow, л/мин	Подходящие модели
318E	3,2	69	68	95	FMW-S 160-190; FS-N 130-150; FLIM-V 150
326E	3,7	74	80	110	FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180

VOLVO

Модель	Масса, тонн	Мощность, л.с.	Поток масла, л/мин	HiFlow, л/мин	Подходящие модели
MC95C	3,1	59	70	100	FMW-S 150-160; FSX-N 90-130; FLIM-V 130-150
MCT110C	4,4	72,6	70	100	FMW-S 190 FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180
MC115C	3,6	72,6	87	135	FMW-S 190 FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180
MC135C	3,9	90	87	135	FMW 150 FMW 180; FM-B 140-180

LIUGONG

Модель	Масса, тонн	Мощность, л.с.	Поток масла, л/мин	HiFlow, л/мин	Подходящие модели
CLG365	3	68			
CLG375	3,3	75,6	80		FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 180
CLG385A		82,6	84		FMW 150-180; FM-B 140-180
385B		83	79		FMW 150



Модель	Масса, тонн	Мощность, л.с.	Поток масла, л/мин	HiFlow, л/мин	Подходящие модели
TSR70	3,4	74	65		FMW 150; FS-N 150
TSR80	3,5	83	81		FMW 150-180; FM-B 140-180
TSV70	3,7	74	106		FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180
TSV80	3,9	83	106		FMW 150-180; FM-B 140-180
TSV90	4,3	85			
PT70	3,6	71	75		FMW 150; FS-N 150
Pt75	4	71			
PT80	4	80	113		FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180
PT110	5	111	76	170	FM-B 140-180; FL 180-220
PT110 Forestry	5,5	111		170	FM-B 140-180; FL 180-220



Модель	Масса, тонн	Мощность, л.с.	Поток масла, л/мин	HiFlow, л/мин	Подходящие модели
S175		46	61		FMW-S 100-150; FSX-N 90-110; FLIM-V 130
S530		48,9	64		FMW-S 100-150; FSX-N 90-110; FLIM-V 130
S570		61	64	98	FMW-S 160-190; FS-N 130-150; FLIM-V 150
S630		74	87	114	FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180
S650		74	87		FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180
S740		23	34		
S770		92	87	136	FMW 180; FM-B 140-180
T590		66	64	101	FMW-S 160-190; FS-N 130-150; FLIM-V 150
T770		93	87	151	FMW 180; FM-B 140-180

LOCUST



Модель	Масса, тонн	Мощность, л.с.	Поток масла, л/мин	HiFlow, л/мин	Подходящие модели
753		49	78		FMW-S 100-150; FSX-N 90-110; FLIM-V 130
903		61	78		FMW-S 160; FS-N 130-150; FLIM-V 150
1203		83	110		FMW 150-180; FM-B 140-180
904		60	70		FMW-S 150-160; FSX-N 90-150; FLIM-V 130-150
1004		75	108		FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180

Bawoo



Модель	Масса, тонн	Мощность, л.с.	Поток масла, л/мин	HiFlow, л/мин	Подходящие модели
J57		53	63	110	FMW-S 150-160; FSX-N 90-130; FLIM-V 130-150
J67		64	63	110	FMW-S 160-190; FS-N 130-150; FLIM-V 150
VJ57		53	63	105	FMW-S 150-160; FSX-N 90-110; FS-N 110-130; FLIM-V 130-150
BSL350		84	72	130	FMW 150-180; FM-B 140-160; FM-B 180
BSL350EX		84	72	-	FMW 150-180; FM-B 140-160; FM-B 180
BSL400		100	87	140	FMW 180; FM-B 140-180
BSL400EX		100	87	-	FMW 180; FM-B 140-180
BTL350		84	72	130	FMW 150-180; FM-B 140-180
BTL400		84	87	140	FMW 150-180; FM-B 140-180
BTL400EX		84	87	-	FMW 150-180; FM-B 140-180

ZAUBERG



Модель	Масса, тонн	Мощность, л.с.	Поток масла, л/мин	HiFlow, л/мин	Подходящие модели
M1250		75	75		FMW 150; FS-N 150



Модель	Масса, тонн	Мощность, л.с.	Поток масла, л/мин	HiFlow, л/мин	Подходящие модели
XC 760		83	95		FMW 150-180; FM-B 140-180
XC750K		68	75	119	FMW-S 160-190; FS-N 130-150; FLIM-V 150
SR760RU		82	95	142	FMW 150-180; FM-B 140-180
SR770RU		82	95	156	FMW 150-180; FM-B 140-180
XC770RU		99	91	158	



Модель	Масса, тонн	Мощность, л.с.	Поток масла, л/мин	HiFlow, л/мин	Подходящие модели
SWL2820		49	63	92	FMW-S 100-150; FSX-N 90-110; FLIM-V 130
SWL3220		73	84	125	FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180
SWL4028		99	92	152	FMW 180; FM-B 140-180
SWTL4210		75	83	121	FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180
SWTL4528		73	89	130	FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180



Модель	Масса, тонн	Мощность, л.с.	Поток масла, л/мин	HiFlow, л/мин	Подходящие модели
CDM 312		75	91		FMW-S 190; FMW 150-180; FS-N 150; FM-B 140-180
CDM307		57	74		FMW-S 150; FMW-S 160; FSX-N 90-110; FS-N 110-130; FLIM-V 130-150
CDM308		68	91		FMW-S 160; FMW-S 190; FS-N 130; FS-N 150; FLIM-V 150